

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung des Europäischen Parlaments u. Rates EG Nr.1907/2006 in der Fassung der Verordnung der Kommission (EU) 2015/830

Version: 2017 DE
Ausstellungsdatum: 10.07.2017
Überarbeitet am:

Ersetzt die Fassung: ersetzt alle früheren Ausgaben

Profiplus 2 Komp. Montageschaum Rapid

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator:**
Profiplus 2 Komp. Montageschaum Rapid
Art. Nr.: 5151645
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:**
Relevante identifizierte Verwendungen Gemischs: Klebstoff / Dichtstoff.
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**
Firma: **KIM Jarolim Im- und Export GmbH**
Adresse: Kirschenweg 2, D – 97232 Giebelstadt-Sulzdorf
Ansprechpartner: Herr Peter Büsgen
Tel./fax: + 49(0) 9334 978 – 0 / +49(0) 9334 978 -111
Website: www.kim-tec.de
e-mail: info@kim-tec.de
- 1.3.2** E-Mail-Adresse einer sachkundigen Person, die für das Sicherheitsdatenblatt zuständig ist
peter.buesgen@kim-tec.de
- 1.4 Notrufnummer**
24 Stunden: +49 (0) 551 192 40 (Giftinformationszentrum Göttingen)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:**
2.1.1 Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Aerosol 1 H222, H229
Acute Tox. 4 H332
STOT RE 2 H373
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H335
Skin Irrit. 2 H315
Resp. Sens. 1 H334
Skin Sens. 1 H317
Carc. 2 H351

Vollständige Fassung der H-Sätze und Bedeutung der Abkürzungen der Gefahrenklassen gemäß (EG) Nr. 1272/2008 sind im Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes angeführt

Anmerkung zu der Einstufung:

Die Einstufung des Gemischs erfolgte gemäss Pkt. 1.1.3.7, Anhang I, Teil 1 der CLP-Verordnung.

- 2.1.2 Die wichtigsten schädlichen physikalisch-chemischen Wirkungen**

Aerosoldosen stehen unter ständigem Druck! Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Beim Kontakt mit Luft kann es zur Bildung explosionsfähiger Gemische kommen.

- 2.1.3 Die wichtigsten schädlichen Wirkungen auf die menschliche Gesundheit**

Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Verursacht Hautreizungen. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Personen mit hoher Empfindlichkeit der Atemwege (Z.B. Asthma, chronische Bronchitis) dürfen nicht in Kontakt mit diesem Produkt kommen. Die Symptome können bei Atemwegen im Falle einer Überexposition auch noch nach einigen Stunden vorkommen. Staub, Dämpfe und Aerosole gefährden vor allem die Atemwege.

- 2.1.4 Die wichtigsten schädlichen Wirkungen auf die Umwelt**

keine Daten

- 2.2 Kennzeichnungselemente**

- 2.2.1 Kennzeichnungselemente gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**



GEFAHR

H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung des Europäischen Parlaments u. Rates EG Nr.1907/2006 in der Fassung der Verordnung der Kommission (EU) 2015/830

Version: 2017 DE
 Ausstellungsdatum: 10.07.2017
 Überarbeitet am:

Ersetzt die Fassung: ersetzt alle früheren Ausgaben

Profiplus 2 Komp. Montageschaum Rapid

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
 P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
 P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
 P261 Einatmen von Aerosol vermeiden.
 P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
 P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
 P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
 P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
 P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
 P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
 P501 Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften zuführen.
 EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Enthält: Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen; Tris(1-Chloro-2-Propyl) Phosphate

Angaben gemäß der VERORDNUNG (EG) Nr. 552/2009 der Kommission, die in der Kennzeichnung des Produkts anzuführen sind.

Bei Personen, die bereits für Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem Produkt allergische Reaktionen auslösen.
 Bei Asthma, ekzematösen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt, einschließlich Hautkontakt, mit dem Produkt vermeiden.
 Das Produkt nicht bei ungenügender Lüftung verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter (Typ A1 nach EN 14387) tragen

- 2.3 **Sonstige Gefahren**
 Das Gemisch erfüllt nicht die Kriterien für PBT- oder vPvB-Stoffe gemäß Anhang XIII der EU-Verordnung 1907/2006.
- 2.4 **Sonstige Angaben**
 Darf nicht in der Reichweite von Zündquellen benutzt werden. Weitere Informationen siehe Abschnitt 15.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Präpolymer (Mischpolyol und polymerisches Isocyanat) mit freonfreiem niedrig siedendem Treibmedium

| Gefahrenstoffe: | Index. Nr. EG-Nr CAS Nr. Registrierungsnummer | Inhalt (%) | Einstufung Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diphenylmethan-diisocyanat, Isomeren und Homologen | gibt es nicht gibt es nicht 9016-87-9 bisher nicht zugeteilt | 30-60 | Carc. 2 H351 Acute Tox. 4 * H332 STOT RE 2 * H373** Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335 Skin Irrit. 2 H315 Resp. Sens. 1 H334 Skin Sens. 1 H317 |
| Tris(1-Chloro-2-Propyl) Phosphate | gibt es nicht 237-158-7 13674-84-5 01-2119486772-26 | < 20 | Acute tox. 4 H302 |
| Treibgas | | | |
| Isobutan | 601-004-00-0 200-857-2 75-28-5 bisher nicht bekannt | 5-10 | Flam. Gas 1 H220 Press. Gas H280 |
| Dimethylether | 603-019-00-8 204-065-8 115-10-6 01-2119472128-37 | 5-10 | Flam. Gas 1 H220 Press. Gas H280 |
| Propan | 601-003-00-5 200-827-9 74-98-6 bisher nicht bekannt | 1-5 | Flam. Gas 1 H220 Press. Gas H280 |

Die vollständige Fassung der H-Sätze und Bedeutung der Einstufung nach (EG) 1272/2008 ist im Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes angeführt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

- 4.1 **Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**
- 4.1.1 **Allgemeine Hinweise**
 Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen und Datenblatt mitführen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen, mit leicht geneigtem Kopf nach hinten.
- 4.1.2 **Einatmen**
 Person aus Gefahrenbereich an die frische Luft bringen, körperliche und geistige Ruhe sicherstellen. Den Betroffenen nicht durchkälten lassen. Bei Atembeschwerden ärztliche Hilfe aufsuchen.
- 4.1.3 **Hautkontakt**

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung des Europäischen Parlaments u. Rates EG Nr.1907/2006 in der Fassung der Verordnung der Kommission (EU) 2015/830

Version: 2017 DE

Ausstellungsdatum: 10.07.2017

Überarbeitet am: Ersetzt die Fassung: ersetzt alle früheren Ausgaben

Profiplus 2 Komp. Montageschaum Rapid

Verunreinigte Kleidungsstücke ausziehen, die betroffene Stelle mit viel Wasser und Seife waschen und gut nachspülen. Bei starker Hautreizung (Rötung) oder Zeichen von Hautschädigung den Arzt aufsuchen.

4.1.4 **Augenkontakt**

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Augen sofort mindestens 15 Minuten bei breit geöffnetem Lidspalt, insbesondere den Bereich unter den Lidern, unter sauberem fließendem (möglichst lauwarmem) Wasser spülen; Arzt konsultieren, insbesondere wenn Augenschmerzen oder eine Rötung andauern.

4.1.5 **Verschlucken**

Wird nicht vorausgesetzt. Es handelt sich um einen Aerosolspray.

Den Betroffenen beruhigen und warm halten. Unverzüglich den Arzt aufsuchen und dieses Produktetikett (Schild) oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

4.2 **Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Bei Inhalation kann es bei empfindlichen Personen zur Reizung der Schleimhaut der Atemwege kommen.

Kann örtlich die Haut reizen (Rötung, Jucken). Entfettet und trocknet die Haut aus.

Kann örtlich die Bindehaut reizen (Rötung, Augenbrennen, Tränen)

Kann eine Reizung des Verdauungstraktes hervorrufen, verbunden mit Bauchschmerzen und Übelkeit; es können auch Brechen und Durchfall vorkommen.

4.3 **Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Bei üblicher Nutzung des Gemisches keine ärztliche Soforthilfe notwendig. Diese wird nur in dem Falle verlangt, wenn Symptome einer gewissen Stufe ersichtlich sind.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 **Löschmittel**

5.1.1 **Geeignete Löschmittel:**

Kohlendioxid (CO₂), Mehrzweck-Löschpulver, Sand, Erde.

5.1.2 **Ungeeignete Löschmittel**

Wasser in kleiner Menge und Wasservollstrahl. Diesen kann man nur zur Kühlung der Produkte (Behälter) in der Brandnähe einsetzen.

5.2 **Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:**

Die Produkte enthalten leicht entzündliche Dämpfe und Flüssigkeiten. Im Brandfall entsteht Rauch, es können Kohlenoxide (CO u. CO₂), Ruß, verschiedene Kohlenwasserstoffe und Aldehyde durch unvollkommene Verbrennung und Thermolyse entstehen. Verbrennungsprodukte nicht einatmen, da die entstandenen Gase i.d.R. schwerer als Luft sind, sie sammeln sich an den niedrigsten Stellen an, es droht eine Rückzündung oder Explosion.

Die Explosionsgrenze des Treibgases mit der Luft bei normaler Temperatur und normalem Dampf- oder Nebelvolumen: 1,5 – 1,6 %.

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser entsprechend den örtlich geltenden Vorschriften entsorgen. Produkte aus der

Feuerreichweite entfernen oder wenigstens mit Wasserstrahl kühlen.

5.3 **Hinweise für die Brandbekämpfung**

Beim Brand geeigneten Atemschutz benutzen (Isolationsgerät)

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Nicht für Notfälle geschultes Personal

Augen- und Hautkontakt vermeiden. Gase/ Dämpfe/ Aerosole nicht einatmen. Für ausreichende Belüftung sorgen. Wegen möglicher Exposition der Wirkung von Gefahrenstoffen sind geeignete Schutzmittel zu benutzen (beständige Handschuhe, Schutzbrille u. -kleidung).

Alle Zündquellen entfernen. Alle elektrischen Geräte, die Funkquelle sein können, ausschalten (Abschnitte 7 u. 8). Gasdämpfe sind schwerer als Luft. Endringen der Dämpfe in die Kanalisation vermeiden.

6.1.2 **Einsatzkräfte**

Siehe Abschnitt 8

6.2 **Umweltschutzmaßnahmen**

Das Produkt nicht in Kanalisation/ Oberflächenwasser/ Grundwasser eindringen lassen.

6.3 **Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Kontaminierten Bereich mit feuchter Erde oder Sand bedecken und mindestens 30 Minuten reagieren lassen. Dann mechanisch entfernen.

Nicht ausgehärteten Schaum kann man mit PU-REINIGER oder organischen Lösemitteln wie Aceton entfernen.

6.4 **Verweis auf andere Abschnitte**

Des weiteren siehe Abschnitte 7, 8 u. 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 **Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Augen- und Hautkontakt vermeiden. Gase/ Dämpfe/ Aerosole nicht einatmen. Für ausreichende Belüftung sorgen.

Wegen möglicher Exposition der Wirkung von Gefahrenstoffen sind geeignete Schutzmittel zu benutzen

(beständige Handschuhe, Schutzbrille u. -kleidung). Alle Zündquellen entfernen. Nicht rauchen.

Alle elektrischen Geräte, die Funkquelle sein können, ausschalten (Abschnitte 7 u. 8).

Präventive Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Gemäß der Gebrauchsanweisung vorgehen –

bei ihrer Einhaltung sind keine Sonderschutzmaßnahmen erforderlich.

7.1.1 **Präventive Umweltschutzmaßnahmen:**

Entfallen bei üblicher Anwendung. Im Falle einer Havarie siehe Abschnitt 16.

7.1.2 **Spezifische Anforderungen oder Regeln, die sich auf den Stoff oder das Gemisch beziehen:**

Trocken und kalt lagern. Nicht gemeinsam mit Lebensmitteln, Getränken und Futter lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Die Produkte sind unter ständigem Druck! Vor direkter Sonnenstrahlung schützen und nicht den Temperaturen über +50 °C aussetzen. Nicht in der Nähe von Wärmequellen lagern.

7.2 **Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung des Europäischen Parlaments u. Rates EG Nr.1907/2006 in der Fassung der Verordnung der Kommission (EU) 2015/830

Version: 2017 DE
Ausstellungsdatum: 10.07.2017
Überarbeitet am:

Ersetzt die Fassung: ersetzt alle früheren Ausgaben

Profiplus 2 Komp. Montageschaum Rapid

Nicht in der Nähe von Wärmequellen lagern. Ansammeln von statischer Elektrizität vermeiden. Nicht rauchen.

7.2.1 Anforderungen an Materialtyp von Verpackung / Behältern:

Aerosoldosen – Material FE (40) oder ALU (41).

7.3 Spezifische Endanwendungen

Das Gemisch wird durch Spritzen auf Stellen appliziert, die mit PU-Schaum auszufüllen sind.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte (Deutschland)

| Chem. Bezeichnung: | CAS Nr. | Zu überwachende Parameter |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylether | 115-10-6 | Grenzwert - Acht Stunden: 1000 ppm; 1900 mg/m ³ Grenzwert – Kurzzeit: 8000 ppm; 15200 mg/m ³ (1) (1) Inhalationsaerosol und Dampf (GESTIS) |
| pMDI (als MDI berechnet) | 9016-87-9 | AGW: 0,05 mg/m ³ (DE TRGS 900) |
| Propan | 74-98-6 | AGW: 1800 mg/m ³ ; 1000 ppm (DE TRGS 900) |
| Isobutan | 75-28-5 | AGW: 2400 mg/m ³ ; 1000 ppm (DE TRGS 900) |
| Dimethylether | 115-10-6 | AGW: 1900 mg/m ³ ; 1000 ppm (DE TRGS 900) |

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert

8.1.2 DNEL und PNEC-Werte

Die Werte für das Gemisch liegen nicht vor.

8.1.2.1 DNEL und PNEC-Werte für die Bestandteile des Gemischs

CAS: 101-68-8: 4,4'- Methylen Diphenyl Diisocyanat

| DNEL | | Wirkung - Bevölkerung | | | | Wirkung - Arbeitnehmer | | | |
|------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Exposition | Akute lokale | Akute systemische | Chronische lokale | Chronische systemische | Akute lokale | Akute systemische | Chronische lokale | Chronische systemische | |
| Oral | | 20 mg/kg bw/d | n.a. | n.a. | | | | | |
| Einatmen | 0,05 mg/m ³ | 0,05 mg/m ³ | 0,025 mg/m ³ | 0,025 mg/m ³ | 0,1 mg/m ³ | 0,1 mg/m ³ | 0,05 mg/m ³ | 0,05 mg/m ³ | |
| Haut | 17,2 mg/cm ² | 25 mg/kg bw/d | n.a. | n.a. | 28,7 mg/cm ² | 50 mg/kg bw/d | n.a. | n.a. | |

PNEC

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trinkwasser: | 1 mg/l |
| Meerwasser: | 0,1 mg/l |
| sporadische Freisetzung | 10 mg/kg |
| Kläranlage: | 1 mg/kg |
| Sediment Trinkwasser: | PNEC Sedimente: da PMDI mit Wasser reagiert, ist es erforderlich den Kontakt von Wasser und PMDI streng zu überwachen. Außerdem polymerisiert PMDI in Anwesenheit von Wasser, und daher ist die Aussetzung der Sedimente der PMDI-Wirkung wohl zu geringfügig. PNEC des Sediments bezüglich der PMDI-Wirkung kann man nicht ableiten. |
| Boden: | 1 mg/kg des Bodens (Gewicht im trockenen Zustand) |
| Oral: | Im Zusammenhang mit der Wirkung von PMDI auf Vögel liegen keine zuverlässigen oralen Angaben vor. Die Exposition der Vögel wird nicht vorausgesetzt und die im Laufe der an Versuchstieren vorgenommenen Prüfungen erworbenen Daten verweisen auf die Tatsache, dass die orale Toxizität von PMDI niedrig ist. |

CAS: 13674-84-5 Tris(1-Chloro-2-Propyl) Phosphate

| DNEL | | Wirkung - Verbraucher | | | Wirkung - Arbeitnehmer (Profis) | | | |
|------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| Exposition | Akute lokale | Akute systemische | Akute lokale | Akute systemische | Akute lokale | Akute systemische | Chronische lokale | Chronische systemische |
| Oral | | | | | | | | |
| Einatmen | | | | | | 22,4 mg/m ³ | | 5,82 mg/m ³ |
| Haut | | | | | | 8 mg/kg bw/d | | 2,08 mg/kg bw/d |

PNEC

| | |
|-------------------------|------------|
| Trinkwasser: | 0,64 mg/l |
| Meerwasser: | 0,064 mg/l |
| Sporadische Freisetzung | 7,84 mg/kg |
| Kläranlage: | 13,4 mg/kg |
| Sediment (Trinkwasser): | 1,34 mg/kg |
| Boden: | 1,7 mg/kg |

Erläuterung:

bw/d – Körpergewicht pro Tag

n.a. – nicht anwendbar

PMDI – Polymeres Diphenylmethandiisocyanat

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung des Europäischen Parlaments u. Rates EG Nr.1907/2006 in der Fassung der Verordnung der Kommission (EU) 2015/830

Version: 2017 DE

Ausstellungsdatum: 10.07.2017

Überarbeitet am: Ersetzt die Fassung: ersetzt alle früheren Ausgaben

Profiplus 2 Komp. Montageschaum Rapid

- DNEL: abgeleitetes Niveau, bei dem es zu keinen ungünstigen Wirkungen kommt.
PNEC: Schätzung der Konzentration, bei der es zu keinen ungünstigen Wirkungen kommt.
- 8.1.3 Empfohlene Methoden für Messung der Stoffe im Arbeitsmilieu:**
Gaschromatografie
- 8.1.4 Werte der Kennzahlen biologischer und Expositionstests (BET)**
nicht ermittelt
- 8.1.5 Empfohlene Verfahren für Festlegung biologischer Expositionstests:**
nicht ermittelt
- 8.1.6 Expositionsszenarios**
Werden zurzeit nicht verarbeitet
- 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**
- 8.2.1 Geeignete technische Kontrollen**
Es werden keine besonderen Mittel unter der Voraussetzung verlangt, dass man mit dem Produkt im Einklang mit allgemeinen Grundsätzen für Hygiene und Sicherheit der Bevölkerung umgeht. Es wird empfohlen, das Produkt auf gut gelüfteten Stellen zu benutzen.
- 8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen inkl. persönlicher Schutzausrüstung**
Die persönliche Schutzausrüstung muss im Einklang mit der Regierungsverordnung 495/2001 GBl. sein. (Transposition der Verordnung 89/686/EEC).
- 8.2.2.1 Allgemeine hygienische und Schutzmaßnahmen:**
Bei der Arbeit mit dem Produkt nicht essen, trinken, rauchen. Eindringen in Augen oder auf die Haut vermeiden. Schwangere Frauen sollten Einatmen und Hautkontakt vermeiden. Beschmutzte oder getränkte Kleidung ausziehen, vor Wiederbenutzung die Kleidung waschen. Nach der Arbeit Hände mit Warmwasser und Seife waschen und die Haut mit geeignetem Reparatursmittel behandeln.
- 8.2.2.2 Atemschutz**
Im Normalfall nicht erforderlich; bei langfristigem Aufenthalt in unzureichend gelüfteten Räumlichkeiten und bei Überschreitung der Grenzwerte sind geeignete Schutzatemgeräte zu verwenden – mit Antigas- und kombinierten Filtern.
- 8.2.2.3 Handschutz**
Geeignete Handschuhe benutzen
Geeignete Materialien für Schutzhandschuhe; EN 374:
Butylkautschuk - IIR: Dicke $\geq 0,5$ mm; Durchdringungszeit ≥ 480 min.
Fluorkautschuk - FKM: Dicke $\geq 0,4$ mm; Durchdringungszeit ≥ 480 min.
Chloriertes Polyethylen
Polyethylen
Geschichtetes Ethyl-Vinylalkohol Kopolymer (EVAL)
Polychloropren (Neopren) (CR): Dicke $\geq 0,5$ mm; Durchdringungszeit ≥ 480 min.
Nitril/Butadien Kautschuk (NBR): Dicke $\geq 0,35$ mm; Durchdringungszeit ≥ 480 min.
Polyvinylchlorid (PVC)
Empfehlung: kontaminierte Handschuhe entfernen.
- 8.2.2.4 Augenschutz**
Schutzbrille
- 8.2.2.5 Hautschutz (ganzer Körper):**
Arbeitsschutzkleidung
- 8.2.3 Begrenzung der Umweltexposition**
Bei üblicher Nutzung entfällt es; Eindringen in Oberflächenwasser und Kanalisation verhindern.

ABSCHNITT 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

| EIGENSCHAFT | WERT |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aussehen | Flüssigkeit in Aerosolbehältern |
| Geruch | unbestimmt |
| Geruchsschwelle | wird nicht angewendet |
| pH-Wert | nicht bekannt |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt; | beim Schaum wird nicht bestimmt MDI: < 0 °C, ISO 3016 |
| Siedebeginn und Siedebereich; | wird nicht bestimmt |
| Flammpunkt: | MDI: > 200 °C, DIN 53171 |
| Verdampfungsgeschwindigkeit | nicht bekannt |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig) | nicht relevant |
| obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen | Obere Explosionsgrenze: 16 Vol.% (Treibgas) Untere Explosionsgrenze: 1,5 Vol.% (Treibgas) |
| Dampfdruck | $< 0,7$ MPa (20 °C) – verflüssigtes Gas; $< 0,00001$ hPa - MDI |
| Dampfdichte (Luft=1) | Nicht bekannt |
| relative Dichte | 1,2 g/cm ³ - Flüssigkeit ohne Treibgas (bei 20 °C) 1,0 g/cm ³ - Flüssigkeit inkl. Treibgas (bei 20 °C) |
| Löslichkeit Wasserlöslichkeit in organischen Lösemitteln | Unlöslich. Reagiert mit Wasser Löslich vor Aushärtung in polaren organischen Lösemitteln |
| Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser | Nicht bestimmt |
| Zersetzungstemperatur | Nicht bestimmt |
| Selbstentzündungstemperatur | Nicht bestimmt |
| Viskosität | für das Gemisch nicht bekannt MDI: ≥ 200 mPa.s bei 20 °C, DIN 53019 |

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung des Europäischen Parlaments u. Rates EG Nr.1907/2006 in der Fassung der Verordnung der Kommission (EU) 2015/830

Version: 2017 DE
Ausstellungsdatum: 10.07.2017
Überarbeitet am:

Ersetzt die Fassung: ersetzt alle früheren Ausgaben

Profiplus 2 Komp. Montageschaum Rapid

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| explosive Eigenschaften | Produkt ist nicht explosionsgefährlich. Bildung explosionsgefährlicher Dampf/Luftgemische möglich. |
| oxidierende Eigenschaften | Keine Daten verfügbar |
| 9.2 Sonstige Angaben | |
| Zündtemperatur | Treibgas: > 350°C MDI: > 500 °C, DIN 51794 |
| Verdampfungsgeschwindigkeit | es wird Treibgas freigesetzt, der entstehende PU-Schaum verdampft nicht |
| Leitfähigkeit | nicht leitfähiges Material |
| Flüchtige organische Verbindungen (VOC) | ca. 0,2 kg/kg |
| Die Dampfdichte von Treibgas ist zweimal so groß wie die Luftdichte – die Dämpfe halten sich beim Boden. | |

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- 10.1 Reaktivität**
Das Produkt ist bei üblichen Anwendungsbedingungen stabil, es kommt zu keiner Zersetzung.
- 10.2 Chemische Stabilität**
Das Produkt ist bei üblichen Anwendungsbedingungen stabil, es kommt zu keiner Zersetzung.
- 10.3 Mögliche gefährlicher Reaktionen**
Durch die Reaktion mit Stoffen, die aktiven Sauerstoff enthalten, inkl. Wasser – durch die Reaktion mit Wasser oder Luftfeuchtigkeit entsteht Kohlendioxid und so wächst der Druck in geschlossenen Behältern. Des weiteren starke Säuren und starke Oxidationsmittel, z.B.: Wasserstoffperoxid, Salpetersäure ...
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen**
Temperaturen über dem Flammpunkt; offene Flammen, statische Elektrizität, unter normalen Anwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
- 10.5 Unverträgliche Materialien**
Starke Säuren, starke Oxidationsmittel, Wasser. Z.B.: Wasserstoffperoxid, Salpetersäure
- 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**
Bei normaler Anwendung keine.
Durch unvollkommene Verbrennung entstehen Rauch und toxische Gase (z.B. CO, NO, HCN), verschiedene Kohlenwasserstoffe, Aldehyde, Russ. Inhalation ist gefährlich.
- 10.7 Sonstige Angaben**
- 10.7.1 Möglichkeit einer gefährlichen exothermischen Reaktion**
Beim Kontakt mit Wasser wächst der Druck sowie die Temperatur (in der Dose=innerhalb des Gebindes)
- 10.7.2 Folge der Änderung von physikalischen Eigenschaften für Stabilität und Sicherheit des Gemischs**
Bei steigendem Druck und Temperatur (in der Dose =innerhalb des Gebindes) Berstgefahr bei der Aerosoldose
- 10.7.3 Gefährliche Zersetzungsprodukte beim Kontakt des Gemischs mit Wasser**
Nach Ausspritzen reagiert es mit Wasser und härtet sich als PU-Schaum aus

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**
- 11.1.1 Gemisch**
Für das Gemisch (Dosenfüllung) liegen relevante Angaben nicht vor. Das Gemisch wurde mit Berechnungsmethoden bewertet (des Weiteren siehe Angaben zu dem Hauptbestandteil des Gemischs)
- | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| akute Toxizität: | Gesundheitsschädlich bei Einatmen. |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: | Verursacht Hautreizungen. |
| schwere Augenschädigung/ -reizung: | Verursacht schwere Augenreizung. |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut: | Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| Keimzell-Mutagenität: | Daten liegen nicht vor. |
| Karzinogenität: | Kann vermutlich Krebs erzeugen. |
| Reproduktionstoxizität: | Daten liegen nicht vor. |
| spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition: | Kann die Atemwege reizen. |
| spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition: | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |
| Aspirationsgefahr: | Daten liegen nicht vor. |
- 11.2 Erfahrungen aus der Wirkung auf den Menschen**
Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen:
Besondere Eigenschaften/Wirkungen: beim Überexponieren entsteht die Gefahr einer konzentrations-unabhängigen reizenden Wirkung auf Augen, Nase, Kehlkopf und Atemwege. Späteres Vorkommen von Beschwerden ist möglich (Atembeschwerden, Husten, Asthma). Bei überempfindlichen Personen können Reaktionen bereits bei sehr niedrigen Konzentrationen von Isocyanat vorkommen, noch unter den AGW-Werten. Beim längeren Kontakt mit der Haut kann es zu Austrocknung und Reizung kommen.
- 11.3 Weitere Angaben**
Keine.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizität**
- 12.1.1 Akute Toxizität des Gemischs für Wasserorganismen**
Im Wasser ist das Gemisch (Inhalt der Dose nach dem Ausspritzen – PU-Schaum) unlöslich, verbreitet sich auf der Wasseroberfläche.
- 12.1.2 Akute Toxizität der Gemischbestandteile für Wasserorganismen**
Diphenylmethan-diisocyanat, Isomeren und Homologen
Akute Toxizität für Fische:
- Toxizität für Bodenorganismen:**

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung des Europäischen Parlaments u. Rates EG Nr.1907/2006 in der Fassung der Verordnung der Kommission (EU) 2015/830

Version: 2017 DE
Ausstellungsdatum: 10.07.2017
Überarbeitet am:

Ersetzt die Fassung: ersetzt alle früheren Ausgaben

Profiplus 2 Komp. Montageschaum Rapid

LC50 > 1.000 mg/l, statischer Test; Danio rerio, Expositionszeit: 96 Stunden; Methode: OECD 203

Akute Toxizität für Daphnien:

EC50 > 1.000 mg/l, statischer Test, Daphnia magna, Expositionszeit: 24 Stunden, Methode: OECD 202

Chronische Toxizität bei Daphnia:

NOEC (Vervielfältigung) > 10 mg/l, Daphnia magna Expositionszeit: 21 d, Methode: OECD 202

Akute Toxizität, Algen:

ErC50 > 1.640 mg/l, Wachstumsinhibition, scenedesmus subspicatus, Expositionszeit: 72 Stunden, Methode: OECD 201

Akute Toxizität gegenüber Bakterien:

EC50 > 100 mg/l, Art des Tests: Atmungsinhibition, Art: aktivierter Schlamm, Expositionszeit: 3 Stunden, Methode: OECD 209

Beurteilung der Ökotoxizität:

Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren u. Homologen

Akute Toxizität für das Wassermilieu: Aufgrund verfügbarer Daten sind die Einordnungskriterien nicht erfüllt.

Chronische Toxizität für das Wassermilieu: es gibt keine Zeichen für chronische Wassertoxizität.

Boden-Toxizitätsangaben: der Stoff ist als nicht kritisch für die im Boden lebenden Organismen eingeordnet.

Einfluss auf Klärung von Abwasser: in biologischen Kläranlagen entsteht aufgrund einer geringfügigen Bakterientoxizität keine Gefahr der Einschränkung der Reinigungsleistung.

12.2

Persistenz und Abbaubarkeit

Diphenylmethan-diisocyanat, Isomeren und Homologen

Test: Aerob

Inokulum: Belebtschlamm

Abbaubarkeit: 0 %, 28 Tage, ist nicht potenziell abbaubar

Methode: OECD 302 C fürs Testen

Nach den Tests für biologische Abbaubarkeit ist dieses Produkt nicht leicht abbaubar.

12.3

Bioakkumulationspotenzial

Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren u. Homologen

Biokonzentrationsfaktor (BCF): < 14 (OECD 305)

Art: Cyprinus carpio (Karpfen), Expositionszeit: 42 d

Konzentration: 0,2 mg/l

Keine bedeutende Ansammlung in Organismen.

Der Stoff hydrolysiert heftig im Wasser.

12.4

Mobilität im Boden

Ist sehr eingeschränkt durch die chemische Reaktion mit Wasser unter Entstehung eines unlöslichen Produkts – des PU-Schaums

12.5

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfügbar

12.6

Andere schädliche Wirkungen

Das Isocyanat reagiert mit Wasser an der Grenzfläche unter Bildung von CO₂ und Entstehung eines festen, unlöslichen Reaktionsprodukts mit hohem Taupunkt (Polyharnstoff). Diese Reaktion wird durch oberflächenaktive Stoffe (z.B. durch flüssige Seifen) oder in Wasser lösliche Lösemittel stark unterstützt. Polyharnstoff ist nach bisher vorliegenden Erfahrungen inert und nicht abbaubar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1

Verfahren der Abfallbehandlung

Nicht mit Hausmüll mischen. Entweichung in die Kanalisation verhindern.

13.1.1

Mögliches Entsorgungsrisiko

Bei Entsorgung entsteht kein bedeutendes Risiko, aber leere Verpackungen können unverbrauchte Restkomponenten enthalten.

13.1.2

Art der Entsorgung des Gemischs

Nicht ausgehärtetes Material ist als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Aerosoldosen mit Restbeständen sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen, z.B. in der Verbrennungsanlage für gefährlichen Abfall.

Empfohlenes Reinigungsmittel:

Der PU-Schaumreiniger für nicht ausgehärteten PU-Schaum. Den ausgehärteten Schaum kann man nur mechanisch entfernen.

13.1.3

Empfohlene Einstufung des Abfalls

13.1.3.1

Für den Stoff / Zubereitung / Restmengen

Abfallschlüssel-Nr. EG: Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes.

Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können unter Umständen auch andere Abfallschlüssel zugeordnet werden (2001/118/EG, 2001/11/EG, 2001/573/EG)

08 04 09* Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

08 04 10 Klebstoff- oder Dichtmassen mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

08 05 01* Isocyanatabfälle

16 05 04* gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)

13.1.3.2

Für verunreinigtes Verpackungsmaterial

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe

15 01 04 Verpackungen aus Metall

15 01 11* Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z.B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter

Druckbehältnisse

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung des Europäischen Parlaments u. Rates EG Nr.1907/2006 in der Fassung der Verordnung der Kommission (EU) 2015/830

Version: 2017 DE
Ausstellungsdatum: 10.07.2017
Überarbeitet am:

Ersetzt die Fassung: ersetzt alle früheren Ausgaben

Profiplus 2 Komp. Montageschaum Rapid

| | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 14.1 | UN-Nummer | UN 1950 |
| 14.2 | Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar |
| 14.3 | Transportgefahrenklassen | 2 |
| 14.4 | Verpackungsgruppe | - |
| 14.5 | Umweltgefahren | nein |
| 14.6 | Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender | nicht anwendbar |
| 14.7 | Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code | nicht anwendbar |
| 14.8 | Straßen / Schienentransport (GGVSE/ADR/RID) | |
| | Klasse/ Klassifizierungscode | 2 (5F) |
| | Verpackungsgruppe | - |
| | Etiketten | 2.1 |
| | UN-Versandbezeichnung | UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar |
| 14.9 | Seetransport IMDG: | |
| | Klasse | 2.1 AEROSOL |
| | Verpackungsgruppe | - |
| | Etiketten | 2.1 |
| | UN-Versandbezeichnung | UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar |
| | Ems: | F-D,S-U |
| | Meeresschadstoff / Marine Pollutant | Nein |
| 14.10 | Lufttransport ICAO/IATA-DRG | |
| | Klasse | 2.1 |
| | Verpackungsgruppe | - |
| | UN-Versandbezeichnung | UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar |

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

- 15.1** **Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates in geltender Fassung
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates in geltender Fassung
- 15.1.1** **Weitere Pflichtbezeichnung der Produkte, die für den Verkauf an breite Öffentlichkeit bestimmt sind**
Gebrauchsanleitung
Tastbare Warnmarkierung für Blinde
Handschuhe (gemäß der Verordnung der Kommission (EG) Nr. 552/2009)
- 15.1.2** **Angaben gemäß der VERORDNUNG (EG) Nr. 552/2009 DER KOMMISSION, die in der Kennzeichnung des Produkts anzuführen sind.**
- Bei Personen, die bereits für Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem Produkt allergische Reaktionen auslösen.
Bei Asthma, ekzematösen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt, einschließlich Hautkontakt, mit dem Produkt vermeiden.
Das Produkt nicht bei ungenügender Lüftung verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter (Typ A1 nach EN 14387) tragen
- 15.2** **Stoffsicherheitsbeurteilung**
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

- 16.1** **Vollständige Fassung der H-Sätze und der Abkürzungen der Einstufungsklassen, die in Abschnitten 2, 3 dieses Sicherheitsdatenblattes angeführt sind:**
- | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H220 | Extrem entzündbares Gas |
| H222 | Extrem entzündbares Aerosol. |
| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| H229 | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |
| H280 | Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. |
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken |
| H315 | Verursacht Hautreizungen |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung |
| H332 | Gesundheitsschädlich bei Einatmen |
| H334 | Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen |
| H335 | Kann die Atemwege reizen |
| H351 | Kann vermutlich Krebs erzeugen |
| H373 | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition |
| Acute Tox. 4 | akute Toxizität kat. 4 |
| Aquatic Acute 1 | Gewässergefährdend akute kat. 1 |
| Carc. 2 | Karzinogenität kat .2 |
| Eye Irrit. 2 | schwere Augenreizung kat. 2 |
| Aerosol 1 | Aerosol kat. 1 |
| Flam. Gas 1 | Entzündbare Gase kat. 1 |
| Press. gass | Gase unter Druck |
| Resp. Sens. 1 | Sensibilisierung der Atemwege kat. 1 |
| Skin Irrit. 2 | Reizwirkung auf die Haut kat. 2 |
| Skin Sens. 1 | Sensibilisierung der Haut kat. 1 |
| STOT RE 2 | spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition kat. 2 |

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung des Europäischen Parlaments u. Rates EG Nr.1907/2006 in der Fassung der Verordnung der Kommission (EU) 2015/830

Version: 2017 DE

Ausstellungsdatum: 10.07.2017

Überarbeitet am: Ersetzt die Fassung: ersetzt alle früheren Ausgaben

Profiplus 2 Komp. Montageschaum Rapid

- STOT SE 3 spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition kat. 3
- 16.3. Hinweise für Schulungen**
Die Mitarbeiter, die mit Gefahrenstoffen in Kontakt kommen, müssen von dem Unternehmen im erforderlichem Umfang mit den Wirkungen von diesen Stoffen bekannt gemacht werden, mit der Art und Weise, wie man mit ihnen umgeht, mit Schutzmaßnahmen, mit Grundsätzen der Ersten Hilfe, mit erforderlichen Sanierungsverfahren und mit der Vorgehensweise bei Beseitigung von Defekten oder Havarien. Juristische Personen oder unternehmerisch tätige natürliche Personen, die mit diesem chemischen Gemisch umgehen, müssen über die Sicherheitsregeln und die im SDB angeführten Angaben geschult werden.
- 16.4 Angaben über die Quellen, die bei Erstellung des Sicherheitsdatenblattes benutzt wurden**
Angaben des Herstellers und Lieferanten, die in den einzelnen Sicherheitsdatenblättern der einzelnen Komponenten des Gemischs angeführt sind.
Dieses Sicherheitsdatenblatt sollte in Verbindung mit dem Materialblatt benutzt werden. Es kann das Materialblatt nicht ersetzen. Die hier angeführten Angaben gründen sich auf unserer Kenntnis des Produkts im Moment der Veröffentlichung und werden im guten Glauben geboten.
Der Benutzer wird auf mögliche Gefahren hingewiesen, die aus der Nutzung des Produkts für andere Zwecke, als zu denen es bestimmt ist, hervorgehen. Dies gewährt dem Nutzer keine Ausnahme aus der Kenntnis und Anwendung der Verordnungen, die seine Tätigkeit regulieren. Das Ziel der erwähnten Regelungsmaßnahmen ist dem Nutzer zu helfen seine Pflichten bei Anwendung der gefährlichen Produkte zu erfüllen. Diese Informationen sind nicht erschöpfend.
- 16.5 Änderungen gegenüber der vorherigen Version des Sicherheitsdatenblattes**
ersetzt alle früheren Ausgaben