

## PROFI ACRYLAT MONTAGEKLEBER

LÖSUNGSMITTELFREI

### Produktbeschreibung

#### Anwendungsbereich

Profi Acrylat Montagekleber ist ein einkomponentiger, lösungsmittelfreier Klebstoff auf Acryldispersionsbasis mit hoher Anfangsklebekraft.

Geeignet zum Verkleben von verschiedensten Materialien sowie als Montage- und Fixierhilfe im Innenbereich.

Profi Acrylat Montagekleber härtet durch Wasserabgabe aus und ist für die Außenanwendung nur bedingt geeignet.

#### Besondere Eigenschaften

- lösungsmittel- und silikonfreier Klebstoff auf Acrylatdispersionsbasis
- überstreichbar mit wässrigem System
- belastbar nach 24 – 48 Stunden
- für saugende Untergründe geeignet
- hohe Anfangsklebekraft
- nach der Aushärtung beständig gegen Feuchtigkeit
- Unebenheiten der Untergründe werden ausgeglichen

#### Anwendungsgebiete

Profi Acrylat Montagekleber ist funktionsfähig auf Untergründen wie Holz und Holzfaserplatten, Styropor, PVC/PVC-Schaum, Gips, Gipskarton, Mineralfaserplatten, Mauerwerk, Beton, sowie auf verschiedenen Putzuntergründen.

Einer der vorliegenden Untergründe muss saugend sein. Bestehen die Klebeflächen aus nicht saugenden Materialien ist die Anfangshaftung deutlich reduziert. Die Durchhärtungszeit erhöht sich erheblich.

Profi Acrylat Montagekleber nicht auf Metallen, PE, PP, PTFE, Silikon und Bitumen anwenden.

## Technische Daten

Technische Merkmale	Prüfmethode	Sollwerte
Standvermögen	DIN EN 27 390	≤ 2mm
Hautbildungszeit		ca. 10 Minuten
Durchhärtung	Eigenversuch	0,5 – 1,0 mm/Tag
Verarbeitungstemperatur		+5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit		-20 °C bis +70 °C

## Verarbeitung

### Untergründe

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Vor der Anwendung gegebenenfalls Zementschlämme, Schalöl-Beschichtungen/-imprägnierungen, alten Klebstoff, Trennschichten sowie Farbreste vollständig entfernen.

Stark saugende Untergründe z. B. rohes Holz, Beton sollten vor der Anwendung von KIM-TEC Montagekleber mit einem geeigneten wasserigen Grundierungsmittel vorbehandelt werden. Dabei darf jedoch die Saugfähigkeit des Untergrundes nicht abgesperrt werden.

### Anwendung

Profi Acrylat Montagekleber wellenförmig auf den Untergrund oder das zu verklebende Teil auftragen und sofort fest zusammenfügen und anpressen.

Bestimmend für die Endfestigkeit der Klebeverbindung ist die beim Anpressen aufgewendete Kraft. Korrekturen der Klebeverbindung müssen vor dem Anpressen vorgenommen werden.

### Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5 °C bis +25 °C eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

profipluswest GmbH  
Friedrichstraße 13 - 15  
57072 Siegen  
Telefon: +49 (0) 271 / 33 88 68 - 0  
Telefax: +49 (0) 271 / 33 88 68 - 99  
E-Mail: contact@profipluswest.de

Hergestellt und abgefüllt durch  
KIM Jarolim Im- und Export GmbH  
Kirschenweg 2 · 97232 Sulzdorf  
Telefon: +49 (0) 9334 978-0  
Telefax: +49 (0) 9334 978-139  
E-Mail: info@kim-tec.de

Stand 07/2017